

**XP-K (RFID Keypads/Claviers RFID/Teclados RFID/RFID Tastaturen
 Tastiere RFID/RFID Toetsenborden)**

PRODUCT REFERENCES RÉFÉRENCES PRODUITS REFERENCIAS DE PRODUCTO PRODUKTREFERENZEN RIFERIMENTI PRODOTTO PRODUCTREFERENTIES	XP-K-MF-W-X	XP-K-MF-W	XP-K-MF-RS-X	XP-K-MF-RS
CONFIGURATION PASSWORD MOT DE PASSE DE CONFIGURATION CONTRASEÑA DE CONFIGURACIÓN PASSWORT FÜR DIE KONFIGURATION PASSWORD DI CONFIGURAZIONE WACHTWOORD VOOR CONFIGURATIE	000000	000000	000000	000000
INTERFACE/INTERFACE/INTERFAZ SCHNITTSTELLE/INTERFACCIA/ INTERFACE	Wiegand	Wiegand	RS-485	RS-485
CREDENTIALS/IDENTIFIANTS/ CREDENCIALES/TECNOLOGIETRÄGER/ CREDENZIALI/TECNOLOGIEDRAGER	Xsecure	Mifare CSN	Xsecure	Mifare CSN
BACKLIGHT/RETROÉCLAIRAGE/ RETROILUMINADO/ HINTERGRUNDBELEUCHTUNG/ RETROILLUMINAZIONE/ACHTERLICHT	ON	ON	ON	ON
WIEGAND PROTOCOL/PROTOCOLE WIEGAND/ PROTOCOLO WIEGAND/ WIEGAND-PROTOKOLL/PROTOCOLLO WIEGAND/ WIEGAND-PROTOCOL	34 bit	34 bit	34 bit	34 bit
KEYPRESS PROTOCOL FORMAT DE SORTIE CLAVIER/ FORMATO DE SALIDA TECLADO/ TASTENDRUCK-PROTOKOLL/ CONTROLLO DELLA FORMATO DI USCITA DELLA TASTIERA/TOETSENPROTOCOL	8 bit	8 bit	8 bit	8 bit
BUZZER/BUZZER/ZUMBIDO/SUMMER/ BUZZER/ZOEMER	ON	ON	ON	ON
BUZZER INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE BUZZER NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA BUZZER AKTIV-PEGEL SUMMER EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO BUZZER ACTIEF NIVEAU ZOEMER INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag
LEDs INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE DES LEDS NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA DE LAS LED'S AKTIV-PEGEL LED EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO LED ACTIEF NIVEAU LED-INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag

XSECURE CONFIGURATION

Products with denomination “-X” come with the Xsecure configuration by default.	
Les produits portant la dénomination “-X” sont livrés par défaut avec la configuration Xsecure.	
Los productos con denominación “-X” vienen con la configuración Xsecure por defecto.	
Produkte mit der Bezeichnung “-X” werden standardmäßig mit der Xsecure-Konfiguration geliefert.	
I prodotti con denominazione “-X” sono dotati di configurazione Xsecure predefinita.	
Producten met de aanduiding “-X” worden standaard geleverd met de Xsecure-configuratie.	
XP-MF-W-X	✓
XP-K-MF-W-X	✓
XPM-MF-W-X	✓
XP-MF-RS-X	✓
XP-K-MF-RS-X	✓
XPM-MF-RS-X	✓

- EN** In order to get the configuration software (Product Manager) and change the default settings, please contact us at:
- FR** Pour obtenir le logiciel de configuration (Product Manager) et modifier les paramètres par défaut, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
- ES** Para obtener el software de configuración (Product Manager) y cambiar la configuración por defecto, póngase en contacto con nosotros en:
- DE** Um die kostenlose Konfigurationssoftware (Product Manager) zur Änderung der werkseitigen Voreinstellungen zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an:
- IT** Per ottenere il software di configurazione (Product Manager) e modificare le impostazioni predefinite, contattarci all'indirizzo:
- NL** Om de gratis configuratiesoftware (Product Manager) te ontvangen waarmee u de fabrieksinstellingen kunt wijzigen, kunt u een e-mail sturen naar:

XP (RFID Readers/Lecteurs RFID/Lectores RFID/ RFID-Leser/Lectori RFID/RFID-lezers)				
PRODUCT REFERENCES RÉFÉRENCES PRODUITS REFERENCIAS DE PRODUCTO PRODUKTREFERENZEN RIFERIMENTI PRODOTTO PRODUCTREFERENTIES	XP-MF-W-X	XP-MF-W	XP-MF-RS-X	XP-MF-RS
CONFIGURATION PASSWORD MOT DE PASSE DE CONFIGURATION CONTRASEÑA DE CONFIGURACIÓN PASSWORT FÜR DIE KONFIGURATION PASSWORD DI CONFIGURAZIONE WACHTWOORD VOOR CONFIGURATIE	000000	000000	000000	000000
INTERFACE/INTERFACE/INTERFAZ SCHNITTSTELLE/INTERFACCIA/INTERFACE	Wiegand	Wiegand	RS-485	RS-485
CREDENTIALS/IDENTIFIANTS/ CREDENCIALES/TECNOLOGIETRÄGER /CREDENZIALI/TECNOLOGIEDRAGER	Xsecure	Mifare CSN	Xsecure	Mifare
BACKLIGHT/RETROÉCLAIRAGE RETROILUMINADO/ HINTERGRUNDBELEUCHTUNG/ RETROILLUMINAZIONE/ACHTERLICHT	ON	ON	ON	ON
WIEGAND PROTOCOL/PROTOCOLE WIEGAND/ PROTOCOLO WIEGAND/ WIEGAND-PROTOKOLL/ PROTOCOLLO WIEGAND/ WIEGAND-PROTOCOL	34 bit	34 bit	34 bit	34 bit
BUZZER/BUZZER/ZUMBIDO/SUMMER/ BUZZER/ZOEMER	ON	ON	ON	ON
BUZZER INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE BUZZER NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA BUZZER AKTIV-PEGEL SUMMER EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO BUZZER ACTIEF NIVEAU ZOEMER INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag
LEDs INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE DES LED'S NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA DE LAS LED'S AKTIV-PEGEL LED EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO LED ACTIEF NIVEAU LED-INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag

XPM (RFID Readers/Lecteurs RFID/Lectores RFID/ RFID-Leser/Lectori RFID/RFID-lezers)				
PRODUCT REFERENCES RÉFÉRENCES PRODUITS REFERENCIAS DE PRODUCTO PRODUKTREFERENZEN RIFERIMENTI PRODOTTO PRODUCTREFERENTIES	XPM-MF-W-X	XPM-MF-W	XPM-MF-RS	XPM-MF-RSX
CONFIGURATION PASSWORD MOT DE PASSE DE CONFIGURATION CONTRASEÑA DE CONFIGURACIÓN PASSWORT FÜR DIE KONFIGURATION PASSWORD DI CONFIGURAZIONE WACHTWOORD VOOR CONFIGURATIE	000000	000000	000000	000000
INTERFACE/INTERFACE/INTERFAZ SCHNITTSTELLE/INTERFACCIA/INTERFACE	Wiegand	Wiegand	RS-485	RS-485
CREDENTIALS/IDENTIFIANTS/ CREDENCIALES/TECNOLOGIETRÄGER /CREDENZIALI/TECNOLOGIEDRAGER	Xsecure	Mifare CSN	Xsecure	Mifare CSN
BACKLIGHT/RETROÉCLAIRAGE RETROILUMINADO/ HINTERGRUNDBELEUCHTUNG/ RETROILLUMINAZIONE/ACHTERLICHT	ON	ON	ON	ON
WIEGAND PROTOCOL/PROTOCOLE WIEGAND/ PROTOCOLO WIEGAND/ WIEGAND-PROTOKOLL/ PROTOCOLLO WIEGAND/ WIEGAND-PROTOCOL	34 bit	34 bit	34 bit	34 bit
BUZZER/BUZZER/ZUMBIDO/SUMMER/ BUZZER/ZOEMER	ON	ON	ON	ON
BUZZER INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE BUZZER NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA BUZZER AKTIV-PEGEL SUMMER EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO BUZZER ACTIEF NIVEAU ZOEMER INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag
LEDS INPUT ACTIVE LEVEL NIVEAU D'ACTIVATION DE L'ENTRÉE DES LED'S NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA ENTRADA DE LAS LED'S AKTIV-PEGEL LED EINGANG LIVELLO DI ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO LED ACTIEF NIVEAU LED-INGANG	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag	Low Bas Bajo Niedrig Basso Laag